



Návod na údržbu produktu T. acrylic

Odporúčaná starostlivosť po inštalácii:

Po kompletnej montáži všetkých prvkov odstráňte (už v čistom bezprašnom prostredí) ochrannú kryciu fóliu produktu T. acrylic. Okamžite po odstránení ochrannej fólie je povrch ešte citlivý na poškrabanie. Pre zlepšenie odolnosti proti poškrabaniu ošetríte nábytok antistatickým sprejom PRONTO proti prachu multifunkčným, ktoré nastriekajte na celú plochu dvierok a zľahka rozotrite mäkkou bezšvovou handričkou zo 100% bavlny. Antistatický sprej PRONTO sa ošetrovaním materiálu dostane do pórov, ktoré T. acrylic obsahuje a kompletne ich uzavrie. Potom je najlepšie nechať materiál vyzrieť 14 dní. V tomto období neodporúčame čistiť, leštiť a pod.

Následná starostlivosť a čistenie povrchu:

Na čistenie používajte antistatický sprej PRONTO proti prachu multifunkčné a výhradne mäkkú bezšvovou handričku zo 100% bavlny. Nikdy nepoužívajte na údržbu abrazívne látky (tj. látky drsné, hrubé, odierajúce na báze piesku, prášku, či iného brusiva).

Používajte výlučne mäkkú handričku zo 100% bavlny. Pozor na lacnejšie utierky, ktoré majú okraje obšité syntetickou niťou, ktorá môže poškrabáť povrch. V prípade hrubých, zaschnutých nečistôt použite na odstránenie roztok vody a saponátu. Po odstránení hrubých nečistôt je nutné povrch opäť ošetriť antistatickým sprejom PRONTO a handričkou zo 100% bavlny. Postupujte vždy šetrne.

Upozornenie:

Vyvarujte sa zvýšenému mechanickému namáhaniu, zvlášť škriabaniu a utieraniam povrchu predmetmi s ostrým alebo abrazívnym povrchom (nepoužívajte papierové utierky a vreckovky, kartáče, škrabky a pod.) Všetky lesklé časti by sa mali čistiť bez použitia látok založených na báze alkoholu. Povrchovú úpravu môžu tiež poškodiť rozpúšťadlá reagujúce s akrylátmi (organické rozpúšťadlá typu: benzín, toluén, acetón atď.) Navyše je k dispozícii opravná sada odstraňujúca prípadné mechanické poškodenie povrchu.

Zadná strana je vždy označená hologramom.