

# PRODUKTOVÝ TECHNICKÝ LIST

## Zatravnovacie rohože – povrch tlmiaci náraz

Dĺžka:	150 cm
Šírka:	100 cm
Výška:	2,2 cm
Plocha 1 ks:	1,5 m <sup>2</sup>
Merná hmotnosť:	8 300 g/m <sup>2</sup>
Farba:	čierna
Certifikované pre výšku pádu (HIC)	do 3 m
Materiál:	Recyklovaná guma



### ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU

- Flexibilný dopadový povrch z gumených matiek sa používa na realizáciu bezpečnostného povrchu tlmiaceho náraz pri páde na detských ihriskách.
- Pokladá sa na existujúci trávnik, nie je teda potrebná výmena podlažia.
- V prípade revitalizácie pôvodného podlažia sa zatravnovacie rohože položia na trávny substrát s výsevom trávneho semena.
- Nie sú potrebné finančne náročné výkopové práce a odvoz vykopanej zeminu a zároveň je v súlade s normou EN 1177, spĺňa podmienky pre prvky s kritickou výškou pádu až 3,0m.
- V prípade potreby je možné povrch rozobrať a použiť na inom mieste, alebo vymeniť poškodené kusy.
- Zatravnovacia bezpečnostná rohož sa fixuje na podlažie špeciálnymi plastovými klincami a spája sa medzi sebou plastovými svorkami. Okraje plochy je potrebné zapustiť min. 15 cm šikmo do zeme, aby sa predišlo ich poškodeniu pri zakopávaní o okraj pri vstupe na bezpečnostnú plochu.



K zariadeniu bol vydaný autorizovanou osobou Sports Labs Ltd, Livingston, UK

Certifikát typu č.	zo dňa	Výrobky
14733/5724	20.10.2019	Gumený bezpečnostný povrch 1500x1000x23mm
<b>Použité normy:</b>	<i>BS EN 1176 : 2008</i>	<i>Head Impact Criterion</i>
	<i>EN 13036</i>	<i>Slip Resistance</i>
	<i>BS 4790.1987</i>	<i>Determination of Effects of Small Source of Ignition on Textile Floor Coverings (Hot Metal Nut Method)</i>

Krajina pôvodu: Veľká Británia

Dodávateľ: DEXTRADE Žilina, s.r.o., Kamenná 9, 010 01 Žilina

[www.dextrade.sk](http://www.dextrade.sk) / [www.dexplay.sk](http://www.dexplay.sk)